

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КОСТРОМАГАЗРЕСУРС»

П Р И К А З

«14» 03 2025 г.

№ 6

О введении в действие
Прейскуранта на услуги

В целях организации оказания платных услуг юридическим и физическим
лицам

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Ввести в действие с 12.03.2025г. Прейскурант на услуги по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем, оказываемые ООО «Костромагазресурс» (приложение № 1 к настоящему приказу) «О введении в действие Прейскуранта на услуги».

2. Признать утратившим силу приказ от 14.01.2025 № 1 «О введении в действие Прейскуранта на услуги».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Украсина Д.В., главного экономиста Басуеву А.Н., главного инженера Збродова А.С. в пределах их компетенции.

Генеральный директор



В.Ю.Снетков

Прейскурант на услуги по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем, оказываемых ООО «Костромагазресурс» (действует с 12.03.2025г).

Позиция прейскуранта	Наименование работ и газового оборудования	Состав работ	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
10.02.223	Оповещение жильцов и отключение жилых домов на период ремонтных работ	Определить перечень отключаемых жилых домов и способ их отключения от газоснабжения. Оповестить жильцов о дате и времени отключения путем расклейки объявлений, оповещения по радио или другим способом за трое суток до отключения. В день начала ремонтных работ произвести отключение жилых домов от газоснабжения. По окончании ремонтных работ оповестить жильцов о пуске газа. Произвести продувку газопровода до полного вытеснения воздуха газом. Пустить газ в приборы. Проинструктировать жильцов о безопасном пользовании газом в быту	шт	327
02.01.09.01	Обрезка внутримдомового газопровода с установкой сварной заглушки при диаметре газопровода до 32 мм	Отключить внутренний газопровод на вводе. Продуть газопровод воздухом. Произвести обрезку внутреннего газопровода. Установить заглушку и приварить к действующему газопроводу. Проверить качество приварки заглушки прибором или мыльной эмульсией. Сделать запись в техническом эксплуатационном паспорте газопровода. Оформить акт на выполненные работы.	обрезка	1808
02.01.09.02	Обрезка внутримдомового газопровода с установкой сварной заглушки при диаметре газопроводам 40 - 50 мм	Отключить внутренний газопровод на вводе. Продуть газопровод воздухом. Произвести обрезку внутреннего газопровода. Установить заглушку и приварить к действующему газопроводу. Проверить качество приварки заглушки прибором или мыльной эмульсией. Сделать запись в техническом эксплуатационном паспорте газопровода. Оформить акт на выполненные работы	обрезка	3266
02.01.06.02	Врезка в действующий внутримдомовый газопровод при диаметре 40-50 мм	Отключить внутренний газопровод на вводе и продуть воздухом. Закрыть все запорные устройства на участке газопровода. Произвести контрольную опрессовку присоединяемого газопровода. Произвести врезку внутреннего газопровода. Продуть газопровод газом. Проверить качество сварного шва врезки прибором или мыльной эмульсией. Сделать запись в техническом эксплуатационном паспорте газопровода. Оформить акт на выполненные работы.	врезка	4354
10.02.002	Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки	Перекрыть кран на опуске перед прибором, отсоединить плиту, установить заглушку на газопроводе. Проверить на герметичность кран и заглушку. Оформить акт на отключение прибора. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	шт	866
10.02.002.1	Установка резьбовой заглушки при диаметре	Перекрыть кран, установить заглушку на газопроводе. Проверить на герметичность кран	шт	866

	газопровода до 32 мм	и заглушку. Оформить акт на отключение. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).		
10.02.053	Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки	Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Отсоединить водонагреватель, установить заглушку на газопроводе. Проверить на герметичность кран и заглушку. Произвести демонтаж дымоотводящей трубы. Оформить акт на отключение прибора. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	шт	1662
02.04.30.	Демонтаж бытового счетчика с установкой перемычки	Перекрыть кран на опуске перед счетчиком. Произвести демонтаж соединительных элементов счетчика и снять счетчик, установить перемычку. Пустить газ. Проверить герметичность соединений. Оформить наряд. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	шт	1202
10.02.218	Замена прибора учета газа (бытового счетчика)	Перекрыть кран перед счетчиком. Провести демонтаж соединительных элементов счетчика и снять счетчик. Произвести монтаж соединительных элементов счетчика и установить новый счетчик. Открыть кран перед счетчиком и пустить газ в газовые приборы. Проверить герметичность соединений. Оформить документы на установку счетчика. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии)	шт	1626
02.04.16	Установка бытового счетчика газа после ремонта или поверки	Отключить газоснабжение. Демонтировать перемычку. Присоединить счетчик к газопроводу. Продуть газопровод. Проверить герметичность соединений. Пустить газ. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию.	шт	2099
02.04.47	Установка малогабаритного изолирующего соединения	Перекрыть кран перед газовым прибором, произвести установку малогабаритного изолирующего соединения в кран, подсоединить газовый прибор к изолирующему соединению. Проверить герметичность соединений. Оформить акт на выполненные работы.	соединение	168
10.02.207.01	Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм (включительно)	Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить газоснабжение и сбросить избыточное давление. Разобрать резьбовое соединение. Снять старый и поставить новый кран. Собрать резьбовое соединение. Провести контрольную опрессовку. Уведомить абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск газа. Проверить герметичность соединений. Проинструктировать абонентов о безопасном пользовании газом в быту.	шт	820
10.02.207.02	Замена газового крана на газопроводе диаметром 40-50 мм	Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить газоснабжение и сбросить избыточное давление. Разобрать резьбовое соединение. Снять старый и установить новый кран. Собрать резьбовое соединение. Уведомить абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск газа. Проверить герметичность соединений.	шт	1191

		Проинструктировать абонентов о безопасном пользовании газом в быту.		
02.04.07.01	Замена крана на внутриквартирном газопроводе перед газоиспользующим оборудованием при диаметре 15-20 мм,	Отключить газоснабжение и произвести продувку внутриквартирного газопровода воздухом. Разобрать резьбовое соединение. Снять старый и установить новый кран. Собрать резьбовое соединение. Произвести продувку и пуск газа. Проверить герметичность соединений. Оформить акт на выполненные работы.	кран	319
10.02.208.01	Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра диаметром до 15 мм	Отключить газоснабжение и произвести продувку газопровода воздухом. Вырезать участок газопровода. Вварить новый участок газопровода. Уведомить абонентов о пуске газа. Опрессовать газопровод с обмыливанием новых сварных стыков. Произвести продувку и пуск газа. Оформить акт на выполненные работы.	участок	2588
10.02.208.02	Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра диаметром 32мм	Отключить газоснабжение и произвести продувку газопровода воздухом. Вырезать участок газопровода. Вварить новый участок газопровода. Уведомить абонентов о пуске газа. Опрессовать газопровод с обмыливанием новых сварных стыков. Произвести продувку и пуск газа. Оформить акт на выполненные работы.	участок	3080
10.02.208.03	Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра диаметром 40мм	Отключить газоснабжение и произвести продувку газопровода воздухом. Вырезать участок газопровода. Вварить новый участок газопровода. Уведомить абонентов о пуске газа. Опрессовать газопровод с обмыливанием новых сварных стыков. Произвести продувку и пуск газа. Оформить акт на выполненные работы.	участок	3646
10.02.208.04	Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра диаметром 50мм	Отключить газоснабжение и произвести продувку газопровода воздухом. Вырезать участок газопровода. Вварить новый участок газопровода. Уведомить абонентов о пуске газа. Опрессовать газопровод с обмыливанием новых сварных стыков. Произвести продувку и пуск газа. Оформить акт на выполненные работы.	участок	4355
10.02.209.01	Замена участка внутридомового газопровода, на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром до 15 мм	То же	участок	753
10.02.209.02	Замена участка внутридомового газопровода, на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 32мм	То же	участок	929
10.02.209.03	Замена участка внутридомового газопровода, на каждый дополнительный один	То же	участок	1093

	метр газопровода диаметром 40 мм			
10.02.209.04	Замена участка внутридомового газопровода, на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 50мм	То же	участок	1313
02.04.01	Монтаж, опрессовка, смазка и подключение газовой плиты	Проверить на соответствие проекту готовность помещения к монтажу газовой плит. Проверить ее комплектность. Произвести разметку места установки плиты. Установить плиту. Подсоединить плиту к газопроводу, проверить герметичность всех соединений. Проверить тягу. Произвести розжиг горелок, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента. Оформить наряд на выполненные работы.	плита	2167
02.04.36	Подключение газовой поверхности на гибкий шланг сильфонного типа	Проверить соответствие газовой поверхности транспортируемому газу и ее комплектность. При необходимости выполнить замену жиклеров из ЗИП газовой поверхности. Подсоединить поверхность к газопроводу, при помощи подводки сильфонного типа, установить поверхность в готовое монтажное отверстие столешницы при помощи двухстороннего скотча, проверить герметичность всех соединений. Проверить тягу в вентиляционном канале. Произвести розжиг горелок, проверить срабатывание автоматики «Газ-контроль». Проинструктировать абонента. Оформить акт на выполненные работы.	поверхность	1869
02.04.39.01	Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода, водопровода и пуском газа	Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Отсоединить водонагреватель от водопровода, тягопрерыватель от дымохода. Демонтировать старый водонагреватель. Произвести монтаж нового газопровода и водопровода необходимой длины и соответствующих диаметров и подсоединить к действующим сетям водопровода и газопровода. Установить новый водонагреватель. Подсоединить водонагреватель к газопроводу и водопроводу, присоединить вытяжную трубу к дымоходу. Продуть газопровод до полного вытеснения воздуха газом. Пустить газ и воду. Проверить герметичность соединений. Отрегулировать работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	шт	5686
10.02.001	Замена газовой плиты, перестановка с использованием новой подводки с пуском газа без сварки, с регулировкой горелки	Перекрыть кран на опуске перед плитой. Отсоединить плиту. Установить и подсоединить новую плиту. Пустить газ и проверить герметичность соединений. Отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	шт	1749

10.02.052	Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора	Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Отсоединить водонагреватель от газопровода и водопровода, газоход от дымохода. Снять водонагреватель с крюков. Установить новый водонагреватель. Подсоединить водонагреватель к газопроводу и водопроводу, тягопрерыватель к дымоходу. Пустить газ и воду. Отрегулировать работу прибора. Проверить герметичность соединений. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	шт	3608
10.01.36	Повторное опломбирование счетчика газа	Проверить правильность установки счетчика газа. Проверить соответствие счетчика газа предъявляемым требованиям. Произвести пломбировку мест присоединения (накидных гаек) счетчика газа при помощи пломбировочной проволоки и номерной пломбы или при помощи устройства блокировки кранов и соединений и номерной пломбы. Установить антимагнитную пломбу на счетное устройство. Проинструктировать абонента. Оформить акт на выполненные работы.	операция	300
10.01.36 а	Опломбирование запорного устройства (крана) и /или резьбовой заглушки на опуске газопровода перед отключаемым газоиспользующим оборудованием, в целях предотвращения несанкционированного отбора газа	Произвести пломбировку запорного устройства (крана) или установленной в кран резьбовой заглушки при помощи пломбировочной проволоки и номерной пломбы или при помощи устройства блокировки кранов и соединений и номерной пломбы. Проинструктировать абонента. Оформить акт на выполненные работы.	операция	300
10.02.034	Установка гибкого шланга	Перекрыть кран на опуске перед прибором. Отсоединить плиту. Подсоединить гибкий шланг к плите и газопроводу. Открыть кран на опуске. Проверить герметичность соединений. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	шт	456
10.02.227	Вызов слесаря для выполнения ремонта	Принять заявку от абонента. Оформить заявку на бланке, сделать запись в журнале, указать неисправность. Направить слесаря для обследования газового прибора.	шт	295

Генеральный директор



В.Ю. Снетков